

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

az Aquaflexactiv hézagképző és hézagszigetelő rendszerhez

A 275/2013 (VII. 16.) kormányrendelet és a 305/2011 EU rendelet szerint

Teljesítménynyilatkozat sorszáma: T 18-005

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Aquaflexactiv

ACF, ACR, ACB, ACS, FBK, FBK+, F/AS, F/AS(F), F/AS-S, F/AS(F)-S, F/AS-E, F/AS(F)-E, F/AS-GT, F/AS(F)-GT, MSA, F/AB

2. Típus sorozatszáma:

ACF 100, 125, 125a, 165
ACR 125, 150, 165, 200, 250, 300
ACB 125, 165, 200, 250
ACS 50, 100
FBK 200, 250, 300, 200+, 250+,
F/AS, F/AS-E, F/AS-S,
F/AS(F), F/AS(F)-E, F/AS(F)-S,
F/AS-GT, F/AS-GT-E, F/AS-GT-S,
F/AS(F)-GT, F/AS(F)-GT-E, F/AS(F)-GT-S,
F/HS, F/HS-E, F/HS-S,
MSA 100, 125, 150, 175, 200
F/AB

3. Termék rendeltetése:

Monolit vasbeton szerkezetek munkahézag csatlakozásainak ill. repedéseinek vízzárása:

Típus	lezárandó hézag típus
ACF	alaplemez-fal
ACR	alaplemez-alaplemez; fal-fal
ACB	alaplemez-alaplemez; fal-fal
ACS	Aquaflex elemek javítása, csőátvezetés
FBK	alaplemez-fal
F/AS	alaplemez-alaplemez; fal-fal
F/AS-E	alaplemez-alaplemez; fal-fal
F/AS-S	alaplemez-alaplemez – alaplemez-fal síkváltás
F/AS(F)	alaplemez-alaplemez; fal-fal
F/AS(F)-E	alaplemez-alaplemez; fal-fal
F/AS(F)-S	alaplemez-alaplemez – alaplemez-fal síkváltás
F/AS-GT	alaplemez-alaplemez; fal-fal
F/AS-GT-E	alaplemez-alaplemez; fal-fal
F/AS-GT-S	alaplemez-alaplemez – alaplemez-fal síkváltás
F/AS(F)-GT	alaplemez-alaplemez; fal-fal
F/AS(F)-GT-E	alaplemez-alaplemez; fal-fal
F/AS(F)-GT-S	alaplemez-alaplemez – alaplemez-fal síkváltás
MSA	fal-fal zsugorhézag
F/AB	alaplemez-alaplemez zsugorhézag

Az ACB elemek rendeltetése az Aquaflex-rendszer elemeinek csatlakoztatása fugaszalagos (jellemzően dilatációs fugaszalagos) szerkezetekhez.

4. Gyártó neve és címe:

Bau-Haus Építő- és Szolgáltató Kft.
1015 Budapest, Csalogány utca 6.

5. Meghatalmazott képviselő:

n. a.

6. Termék teljesítményének ellenőrzése:

(4) rendszer.

7. Harmonizált szabványok:

n. a.

8. Az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. által kiadott A-187/2014-es Nemzeti Műszaki Értékelés alapján**9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:**

Vízzáras módja: labirintus+kitöltési (duzzadó) elv

Esőállóság: 10 nap

Bevonat anyaga az összes típus esetén: 75 % Na-bentonit

25% butil-kaucsuk

Bevonat teljesítménye:

Alapvető jellemző	Teljesítmény	Értékelési módszer
Szabad duzzadóképeség	desztillált vízben	Gyakorlati mérési módszer (teljes bemeztés utáni tömegváltozás mérés)
	csapvízben	
	szulfátos vízben (5000 mg/l MgSO ₄)	
	lúgos modellvízben (pH = 12)	

Alapvető jellemző:	Szélesség (mm)	hosszúság (m)	fugalemez vastagsága (mm)	elem magassága (mm)	Bevonat felülete (mm×mm)	Bevonat vastagsága (mm)	munkahézag vízzárása (bar)
Típus	ACF 100	-	2,25	0,75	100	100×2250	2
	ACF 125	-	2,25	0,75	125	125×2250	2
	ACF 165	-	2,25	0,75	165	165×2250	2
	ACR 125	125	10	0,75	-	125×10000	2
	ACR 150	150	10	0,75	-	150×10000	2
	ACR 165	165	10	0,75	-	165×10000	2
	ACR 200	200	10	0,75	-	200×10000	2
	ACR 250	250	10	0,75	-	250×10000	2
	ACR 300	300	10	0,75	-	300×10000	2
	ACB 125	125	0,24	1,00	-	125×240	2
	ACB 165	165	0,24	1,00	-	165×240	2
	ACB 200	200	0,24	1,00	-	200×240	2
	ACB 250	250	0,24	1,00	-	250×240	2
	ACS 50	50	10	-	-	50×10000	2
	ACS 100	100	10	-	-	50×10000	2
	FBK 200	130	2,25+0,1	1,00	200	toldásnál	0 (told.: 2)
	FBK 250	150	2,25+0,1	1,00	250	toldásnál	0 (told.: 2)
	FBK 300	175	2,25+0,1	1,00	300	toldásnál	0 (told.: 2)
	FBK 200+	130	2,25+0,1	1,00	200	50×2250+t.	2
	FBK 250+	150	2,25+0,1	1,00	250	50×2250+t.	2
	F/AS	250	2,25+0,1	1,00	egyedi	2×50×2250+toldásnál	2
	F/AS-E	250	egyedi	1,00	egyedi	2×50×2250+toldásnál	2
	F/AS-S	250	egyedi	1,00	egyedi	2×50×2250+toldásnál	2
	F/AS(F)	250	2,25+0,1	1,00	egyedi	2×50×2250+toldásnál	2
	F/AS(F)-E	250	egyedi	1,00	egyedi	2×50×2250+toldásnál	2
	F/AS(F)-S	250	egyedi	1,00	egyedi	2×50×2250+toldásnál	2
	F/AS-GT	250	2,25+0,1	1,00	egyedi	2×50×2250+toldásnál	2

