



Építőipari és Szolgáltató Kft.
H-1015 Budapest, Csalogány u. 6-10.

Raktár: H-2045 Törökbálint, Kinizsi u. 21. Tel: 23/332-119 Fax: 23/332-118
E-mail: info@bau-haus.hu

Honlap: www.bau-haus.hu

ALKALMAZÁSTECHNIKAI ÚTMUTATÓ

- A termék neve:** **Bautec BT 2025 S és Bautec BT 2025 S Plus bentonitos duzzadószalag**
- A termék gyártója:** CETCO Poland ill. Bau-Haus Építő és Szolgáltató Kft.
- A termék forgalmazója:** **Bau-Haus Építő és Szolgáltató Kft.**
- Felhasználási terület:** Monolit vasbeton zárt munkahézagok vízszintes és függőleges tömítőszigetelésre az anyag montmorillonit kristályszerkezete által térfogatának 5-7-szeresét felvenni képes duzzadóképeség kihasználásával.
- Szállítás, raktározás:** raklapon fóliázva, tárolása mozgatása mechanikai sérüléstől mentesen, a beépítési időpontig fedetten esőtől, nedvességtől védetten
- Felhasználási feltételek:** Megfelelő odafigyelés és rögzítés mellett bármilyen felületre rögzíthető, amennyiben a felület érdessége nem haladja meg a rádolgozhatóság mértékét. Az anyag plasztikussága miatt ennek megállapítása szabad szemmel is történhet.
- Felhasználás módja:** Felhasználása esőben, hóban és fagyban is megengedett, de a betonozásig előforduló esetleges nedves környezet (eső, vagy hó) a lassan oldódó védőfóliával ellátott szalag (Bautec BT 2025 S Plus) felhasználását követeli meg.
A terméket pormentes (vagy enyhén poros) felületre kell elhelyezni, rögzítése a bevonat nélküli típusnak ragasztással, vagy rögzítőrácscsal történik, a bevonattal rendelkező típus mindenképpen a rögzítőrácscot igényli. A rögzítőrácscot szegezéssel kell a felülethez rögzíteni.

Az alkalmazástechnikai útmutató aláírására jogosult képviselő aláírása:

Keszler Bertalan
ügyvezető igazgató