

MŰSZAKI ADATLAP

Puder-Ex **épületszerkezetek negatív oldali vízszigetelése**

Puder-Ex: Vízbefolyások, szivárgó vizek megszüntetése másodpercek alatt habarcstömítéssel.

Alkalmazási területek: A **Puder-Ex** szivárgások, víz behatolások megszüntetésére, tömítésére kínál gyors, tartós megoldást beton, téglá és természetes kő szerkezetekben. A víz beáramlása a **Puder-Ex** anyaggal érintkezve másodpercek alatt megszűnik.

A Speciális Vízszigetelő AQUASTOPP Rendszerben a **Puder-Ex** alkalmazása a második lépés a **Specialschlemme** után.

Alkalmazási területei a vízszivárgások megszüntetésére: alagsori szerkezetek, mélygarázsok, alagutak, gátak, csatornák, szennyvíztisztítók, beton csövek, liftaknák, esővíz tározók, rakparti falak, bunker rendszerek, kőműves gátak, spinkler tartályok, vágatok, zsilipek, alagút átkötések, emelő rendszerek, emelő rendszerek telepítése, ásatások, és minden olyan területen ahol a külső oldali vízszigetelés nem lehetséges.

Tulajdonságok: A **Puder-Ex** katalitikusan gyorsított, cementkötésű tömítő habarcs, ami vízzel érintkezve másodpercek alatt szilárdul. Kötés után a **Puder-Ex** fagy és olvadó só álló, időjárás álló és tartósan vízzáró.

Műszaki adatok:

Szín: cement szürke
Felhasználási hőmérséklet: +5 °C

Alapfelület előkészítése: Az aljzat legyen szilárd, tartós, tiszta és gipsz-mentes. Laza, málló részeket, rétegeket el kell távolítani, a felületet olaj, olajtartalmú részekről, zsír, portól meg kell tisztítani.

Felhasználás: Szivárgás tömítésére, egy maroknyi **Puder-Ex**-et szárazon gyúrjunk össze, hasonlóan a hógolyóhoz. A formázás után az összenyomott anyagot nagyon gyorsan, a vízszivárgásra megfelelő nyomással addig nyomjuk, míg a szivárgás megszűnik. Nagyon magas víznyomásnál vagy nagy vízszivárgásnál, keverjük gyorsan sűrű masszává **Puder-Ex**-et vízzel, és használjuk azonnal, mint egy dugót a vízbehatolás elzárására. Speciális Vízszigetelő AQUASTOPP rendszer komponenseként használva, a **Specialschlemme** első rétegeként, szárazon bedörzsölve **Puder-Ex**-et használjon.

A bedolgozás alatt védőkesztyű használata kötelező, az anyag vízzel való aktiválódásakor hő termelődik!

Útmutató utólagos munkákhoz: A vízbehatolás, szivárgás megszüntetése után, felületi szigetelést Speciális Vízszigetelő AQUASTOPP rendszert vagy HEY'DI **K11 Flex**-et kell alkalmazni a vízbehatolás átellenes oldalán a vízátthatóság megakadályozására. Kérjük ügyeljen a megfelelő műszaki adatlapok utasításaira.

Anyagigény: Szivárgások, víz behatolások esetén annak nagysága határozza meg a tényleges szükségletet. Speciális Vízszigetelő AQUASTOPP rendszerkomponensként használva kb. 1,5 kg/m² az anyagszükséglet.

- Eszköz tisztítás:** Eszközöket, piszkolódott területeket használat után azonnal bő vízzel tisztítsuk. Száraz anyagot mechanikusan vagy HEY'DI **Kalklöser** anyaggal távolítsuk el.
- Tárolás:** Hűvös, száraz helyen. Eredeti csomagolásban 12 hónapig eltartható.
- Kiszerezés:** 5 kg műanyag vödör
15 kg műanyag vödör
- Munkavédelem:** Cement tartalmú, vízzel érintkezve lúgos hatású. Bőrre, szemre irritáló hatású lehet. Kérjük olvassa el a figyelmeztetéseket és a biztonsági javaslatokat a csomagoláson, és a biztonsági adatlapon.
- Alkalmazástechnikai tanácsadás:** BAU-HAUS Kft, 2045 Törökbálint, Kinizsi u. 16.
info@bau-haus.hu, www.bau-haus.hu
Tel. 06/23 332-119, Fax: 06/23 332-118