

MŰSZAKI ADATLAP

Dréntec 20mm 2*20m

20 mm dombormagasságú felületszivargó lemez

Alkalmazási területek: Bennmaradó zsaluzatként: a **Dréntec 20mm 2*20m** költségkímélő megoldás, vízszintesen vagy függőlegesen elhelyezve, lóttbeton technológiájú megerősítés, ill. résfal és beton tartófal közé.

Függőleges felhasználásnál: a sziklás talaj szivargó vizét egy réteg **Dréntec 20mm 2*20m** felületszivargó vezetheti el.

Vízszintes felhasználásnál: az alaplemez és a járófelület között, megemelkedett talajvízszint esetén, a **Dréntec 20mm 2*20m** lemez felveheti a fellépő víznyomást, és elvezetheti a vizet a dréncsövekhez.

Alagútépítésnél: a magas vízvezető képességével a lemez megfelel azon követelménynek, mely az alagútépítéseknél jelentkező vízproblémák megoldására vonatkoznak.

Műszaki adatok

Anyaga	HDPE
Fajlagos tömeg	1000 g/m ²
Anyagvastagság	kb. 0,9 mm
Dombormagasság	20 mm
Domborulatok száma	kb. 400 db/m ²
Légtérfogat a domborulatok között	kb. 14 l/m ²
Vízvezetési sebesség (kapacitás)	kb. 10 l/s/m, kb. 600 l/perc/m, kb. 36 000 l/h/m
Terhelhetőség	kb. 200 kN/m ²
Hőmérsékletállóság	-40 °C-tól +80 °C-ig
Fiziológiai tulajdonságok	talajvízzel nem lép reakcióba
Dombornyomott lemez színe	fekete

A **Dréntec 20mm 2*20m** dombornyomott lemez vegyileg ellenálló, gyökérálló, rothadásálló, és ellenáll a gomba- és baktériumfertőzéseknek.

További információk

Gyártó:

Hammerl GmbH & Co. KG
Niedere Klinge 15
D-74376 Gemmrigheim
Németország
Hellszerwerk Süd

Tanúsítás:

A műszaki adatlap adatai a gyártó műszaki adatlapjának az adatait tartalmazzák.

A **Dréntec 20 2*20m** nem tekinthető építési terméknek, így teljesítménynyilatkozattal nem rendelkezik.

Kiszereles: tekercs szélessége: 2,0 m
hosszúság: 20 m

Tárolás: Mechanikai sérüléstől mentesen tárolandó.

Figyelmeztetés: A munkavédelmi előírásokat minden esetben be kell tartani.

Alkalmazástechnikai tanácsadás: BAU-HAUS Kft, 2045 Törökbálint, Kinizsi u. 16.
info@bau-haus.hu, www.bau-haus.hu
Tel. 06/23 332-119, Fax: 06/23 332-118