


Teljesítménynyilatkozat (fordítás)

TNy. száma: WLWAHS450TACLCH



1. Terméknév: Voltex DS

2. Terméktípus: Voltex

3. Alkalmazás:

Aktív duzzadó géles (lemezes) szigetelésként alagutak és földalatti szerkezetek építésénél

4. Név, bejegyzett kereskedelmi név:

CETCO Poland, Cetco Sp z o.o. S.K.A
Korpele 13A-Strefa; 12-100 Szczytno, Poland
Tel.: +48 89 624 7300; Fax.: +48 89 624 7301; e-mail: biuro@cetco.pl

5. A 12(2) cikkben foglalt feladatok ellátására jogosult meghatalmazott képviselő neve és értesítési címe:

Bau-Haus Kft.
1015 Budapest, Csalogány u. 6.
Tel.: +36-23/332-119; Fax.: +36-23/332-118; e-mail: info@bau-haus.hu

6. A teljesítményállandóság értékelésére és ellenőrzésére alkalmazott rendszer:

(2+) rendszer

7. Tanúsítási szervezet:

A lengyel Építéstechnikai Intézet (ITB, azonosítószám: 1488) végezte a gyártási üzem és az üzemi gyártásellenőrzés (FPC) iniciális felülvizsgálatát, ellátja az üzemi gyártásellenőrzés (FPC) folyamatos megfigyelését és értékelését, és 0030 sorszámú tanúsítványt bocsájtot ki az üzemi gyártásellenőrzésnek való megfelelésről. A teljesítménynyilatkozat esetében az építőipari termékekre alkalmazott harmonizált szabvány: **PN-EN 13491:2004 mellékleteivel együtt.**

8. Rögzített teljesítmény:

Jellemzők	Teljesítmény		Vizsg. szabvány	Harmonizált műszaki specifikációk
	átlagérték	tűrés		
Szakítószilárdság hosszirányban	10.0 kN/m	- 1.0 kN/m	EN ISO 10319	PN-EN 13491:2004 mellékleteivel együtt
Szakítószilárdság keresztirányban	10.0 kN/m	- 1.0 kN/m	EN ISO 10319	
Statikai átszűrődési ellenállás	1.8 kN	- 0.2 kN	EN ISO 12219	
Vízáteresztő képesség	nem jellemző	nem jellemző	ASTM D 5887	
Tartósság (B melléklet)	Az elhelyezést követő egy napon belül le kell fedni. Az előrejelzett tartóssága min. 25 év 4<pH<9 természetes talajon és <25°C talajhőmérséklet mellett.			

Fordítói megjegyzés: A Voltex vízzáróságát **6,9 bar** maximum értékkel határozta meg az ASTM D 5385:1993 alapján az A-131/2010 ÉME.

9. Nyilatkozat

Az 1. és 2. pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 8. pontban rögzített teljesítménynek. Jelen teljesítménynyilatkozat kibocsátása a 4. pontban azonosított gyártó kizárólagos felelőssége.

A gyártó képviselőjében jogosult aláíró:

Kibocsátás helye és időpontja

aláírás